





IT 021
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
LAVAGEM DE CAMINHÃO

HISTÓRICO DAS REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	22/11/2022	Inicial
01	22/08/2024	Revisão Geral

ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
 <p>MARIA CECÍLIA ANDRADE LODI Diretora de Gestão Integrada</p>  <p>AMANDA CRISTINA SILVA Técnica de Qualidade</p>	 <p>RICARDO ANDRADE LODI Diretor</p>

ORIGINAL

1. OBJETIVO

Criar uma sistemática para realização das atividades de lavagem de caminhão.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas atividades de lavagem de caminhão.

3. RESPONSABILIDADES

Responsável pela elaboração e monitoramento desta instrução de trabalho: Coordenador de Gestão da Qualidade e SASSMAQ.

Uso desta IT: Lavador – Auxiliar de Lavador.

4. DEFINIÇÕES

Ação Preventiva – Ação implementada com o objetivo de prevenir uma não conformidade.

Não conformidade – É o não cumprimento de requisitos especificados.

Registro de não conformidade – Relatório a ser preenchido durante a detecção de uma não conformidade nos processos operacionais, administrativos e por reclamações de clientes.

IT: Instrução de Trabalho.

5 EPI's NECESSÁRIOS: Óculos de proteção, luvas, máscara, botas, uniforme.

6 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

O objeto deste documento deverá ser executado seguindo o procedimento e respeitando as normas de segurança internas da empresa:

1. Abrir a Ordem de Serviço no sistema Andrade, garantindo o registro da atividade.
2. Posicionar o caminhão no lava-jato, alinhando-o de frente para a parede.
3. Calçar as rodas para garantir a estabilidade do veículo.
4. Desligar a chave geral e pendurar a chave de ignição no chaveiro designado.
5. Com a pistola de ar e mangueira, molhe o caminhão e aplique desengraxante na carroceria e no tanque. Na cabine, aplique shampoo específico.

Observação: Utilize apenas produtos de limpeza não inflamáveis para maior segurança.

6. Esfregue o veículo com esponjas, escovas ou vassouras de cerdas macias, evitando danos à superfície. Concentre-se nas áreas mais sujas para remover resíduos de forma eficaz.
7. Enxágue o caminhão completamente com jatos de água de alta pressão, garantindo a remoção total dos produtos de limpeza. Esse método economiza tempo e proporciona uma lavagem mais eficiente.

8. Ao limpar a parte superior do tanque, obedeça às normas da NR35, utilizando o cinto trava-quedas e fixando-o à linha de vida.

9. Organize o local após a lavagem, guardando todos os equipamentos e materiais utilizados.

10. Feche a Ordem de Serviço no sistema Andrade para registrar a conclusão da atividade.

Considerações Finais: Realizar o procedimento com atenção aos detalhes de segurança, especialmente durante atividades em altura. Garantir o uso de equipamentos apropriados para evitar danos ao veículo e proporcionar um ambiente de trabalho seguro para a equipe.

7- DISTRIBUIÇÃO

Função	Departamento
Coordenação de Gestão da Qualidade	CGQ
Equipe de Manutenção e Almoxarifado	Manutenção e Almoxarifado
Equipe Segurança do Trabalho	Setor de

CGQ – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE

ORIGINAL



LAVAGEM DE CAMINHÃO

Código: IT - 019
Revisão: 01
Data: 22/08/2024
Página 3 de 3

Segurança

CGQ – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE

ORIGINAL

Este documento é de uso exclusivo da T.Andrade, sendo proibido a reprodução e/ou empréstimo a terceiros, sem autorização.